



Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной ОБРПе-2х30 «Азов»

Облучатель - рециркулятор бактерицидный передвижной предназначен для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных, педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, производственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и т.д.), животноводческих, птицефабрик, жилых и других помещений в присутствии людей и животных.

Принцип работы облучателя основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым бактерицидным излучением с длиной волны 253,7 нм в процессе протекания его через полость облучателя.

Область применения - лечебные и детские учреждения (поликлиники, роддома, санатории и др.), а так же при необходимости, промышленные, административные, общественные и складские помещения.

Преимущества:

- Улучшенный дизайн;
- Покрытие порошковой эмалью (*пр-ва Финляндии*) повышает антикоррозийную устойчивость;
- Высокая производительность (*90 м³/час, 95% обеззараживания*);
- Использование комплектующих европейских производителей (*лампадодержатели ВJB- Германия, пускорегулирующая аппаратура ELECTROSTART- Болгария*);
- Оптимальное соотношение «цена-качество».

Технические данные и характеристики	
Номинальное напряжение (В) / Частота (Вт)	220/50
Потребляемая мощность, не более (Вт)	45
Габаритные размеры (мм) LxBxH	144x146x1122
Количество бактерицидных ламп	2
Производительность по потоку (м ³ /час)	90
Класс электробезопасности и степень защиты по ГОСТ Р 50267,0-92	Класс 1, тип Н
Масса (кг)	4,7
Упаковка 2 места	
Место 1/2	
Габаритные размеры упаковки (мм) LxBxH	1250x195x200
Вес упаковки (кг)	7,3
Объем упаковки (м ³)	0,049
Место 2/2	
Габаритные размеры упаковки (мм) LxBxH	608x604x108
Вес упаковки (кг)	2,5
Объем упаковки (м ³)	0,04