



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Медицинское оборудование в Красноярске

 **МЕДПРОМ**
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 31-4
Тел. +7 (391) 286-15-52
krasmedprom@gmail.com, www.gkmedprom.ru



ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ “АРМЕД”



- 1 Вид спереди
- 2 Вид сбоку
- 3 Вид сзади

Центрифуга лабораторная служит для быстрого разделения смесей на фракции, а также для приготовления растворов.

Центрифуга предназначена для использования в практике клинической лабораторной диагностики и проведения исследований в области медицины и других областях.

Технические характеристики

Скорость, об/мин	4000
Объем пробирок, мм	20x12
Эл.питание, В/Гц	220/50
Габаритные размеры, мм	280x333x270
Вес, кг	12



ФОТОМЕТР ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ “АРМЕД” VI-1501

- 1 Комплектующие
- 2 Вид сбоку
- 3 Вид сзади
- 4 Вид спереди



Спектрофотометр “АРМЕД” используется для определения содержания веществ в растворах. Применяется в медицинских, учебных лабораториях для определения содержания в биологических жидкостях сахара, билирубина, глюкозы, холестерина, креатина, мочевины, общего белка, щелочей, фосфатов, а также, для лабораторно-производственного контроля качества вода на предмет наличия железа, серебра и т.д.

Технические характеристики

Диапазон длин волн	325-1000 нм
Спектральное разрешение	5 нм
Точность установления длины волны, ±	2 нм
Линейность, ±	1 нм

Диапазон измерений	0, 125% T0-2A
Источник света	галогеновая лампа
Выходные данные	аналоговый выход
Набор	12 тест кювет (10 мм)
Габариты	408x308x180мм
Вес	6,5кг

МИКРОСКОП БИНОКУЛЯРНЫЙ “АРМЕД” XS90

Технические характеристики

Ахромат	
объективы	4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Oil)
Окуляры	WF 10X, WF 16X
Револьвер	четырёхгнездный
Столик	с координатным перемещением
Фокусировка	коаксиальная 15 мм, плавная 1,6 мм
Свет	конденсор NA = 1.20, 6В/20Вт, галогеновая лампа
Сеть	220В
Насадка	компенсированная Свободная бинокулярная



- 1 Вид спереди
- 2 Вид сзади
- 3 Вид сбоку

