Система FCR XG5000

Считывающее устройство FCR обеспечивает высокое качество визуализации для точной диагностики

Возможности

- Многоцелевое устройство FCR, обеспечивающее высокую эффективность и удобство работы
- Удобный кассетоприемник, позволяющий разместить четыре IP-кассеты одновременно
- Компактная конструкция с площадью основания 0,48 м2

Самое универсальное на сегодняшний день считывающее устройство FCR XG5000 разработано с целью обеспечения еще большего удобства и эффективности работы. Это отличный выбор для проведения общих диагностических исследований.

Спецификации Модель FCR XG5000

- Скорость обработки (количество IP-пластин 35 x 43 см в час) 103
- Размер матрицы 18 x 24 см (10 пикселов) 1770 x 2370 24 x 30 см (10 пикселов) 2364 x 2964 35 x 35 см (10 пикселов) 3520 x 3520 35 x 43 см (10 пикселов) 3520 x 4280 20 x 25 см (10 пикселов) 2000 x 2510 25 x 30 см (10 пикселов) 2505 x 3015

- Поддерживаемые типы IP-пластин SV-VI, HR-V
- Считывание с разрешением 50 мкм n.a.
  Габариты (считывающее устройство, мм) 655 x 740 x 1480 (Ш x Г x В)
- Масса (кг) 285
- Энергопотребление (кВт) 0.8
- Поддержка стандарта DICOM рабочий список, выполненный этап процедуры, базовые средства черно-белой печати, сохранение CR-изображений, подтверждение сохранения
- Другие опции для консоли CR Console электронные шторки, произвольные аннотации, объединение изображений, выбор с помощью автоменю, настройка таблиц преобразования, программа контроля качества для систем семейства FCR, проверка качества фрагментов изображения, многочастотная обработка, гибкие средства шумоподавления, устранение следов растра